

Impresoras de Tickets

IM900



IM1100



CARACTERISTICAS

- De gran funcionalidad en aplicaciones de mostrador (tiendas de autoservicio, bares, restaurantes, farmacias, etc.)
 - Imprimen por impacto con matriz de puntos de 9 pines
 - Con función logical seeking para impresión bidireccional
 - Generan original y dos copias
 - Emulan las impresoras más comunes del mercado
 - Operan con un adaptador de energía externo
 - Cabeza de impresión con vida de 5 millones de líneas
 - Disponibles interfases Serial o Paralela
 - Diseñada y construída a pruebas de líquidos (IM1100)
- La IM1100 cuenta con barrenos para montaje sobre pared que la hacen ideal para cocinas de bares y restaurantes

Las impresoras POSline® IM900 e IM1100, generan tickets y vouchers de pago con gran nitidez y en pocos segundos. Emulan otras impresoras comunes del mercado, realizan impresión bidireccional y permiten el manejo de imágenes bitmap.



Impresoras de Tickets

	IM900	IM1100
FUNCIONAMIENTO		
Método de Impresión	Matriz de puntos, 9 pines	
Dirección de Impresión	Bidireccional	
No. de Columnas	Epson TM-U200 emulación: 42/35, 40/33; otras emulaciones: 40/32	
No. de Puntos	400 puntos/línea	
Resolución	160 dpi	
Tamaño de Fuente	7 x 9, 9 x 9	
Ancho de Impresión	63.5 mm (2.5")	
Velocidad de Impresión	3.2 líneas/seg.	4 líneas/seg.
Data Buffer	16 Kbyte	
Driver Cajón de Dinero	2 circuitos (24 V, 1 A)	
Interfase	RS-232 Serial o Paralela	
Emulación	Epson® TM-U200, Citizen® iDP-3540, Star® SP200	
Papel	Ancho: 76.3 mm (3"), diámetro: 76.3 mm (3"), copias: original + dos copias	
Cinta	Epson® ERC-23	Epson® ERC-23, ERC-38
AMBIENTAL		
Temperatura en Operación	5 a 40 °C	
Temperatura en Almacén	-20 a 60 °C.	
Humedad	10 a 80% relativa, no condensada.	
MECANICA		
Dimensiones sin Cortador	162 x 282 x 138 mm	174.8 x 132.2 x 218.5 mm
Dimensiones con Cortador	No aplica	174.8 x 132.2 x 218.5 mm
Peso sin Cortador	1.26 Kg	1.65 Kg
Peso con Cortador	No aplica	1.91 Kg
Rentabilidad Cabeza Impresión	150 millones de caracteres	
ELECTRICA		
Fuente de Poder	Adaptador externo	
Entrada	110/220 VAC, 60 Hz	
Salida	24VDC, 2.5 A	
Certificaciones	FCC, UL/cUL, CE-LVD, CE-EMCD, (la IM900 además RRL)	



www.posline.com.mx

La Tecnología al alcance de Todos.